

Fonctionnalités Field-IQ ISOBUS Tonne à lisier v3.6

Général	
Type d'outil	Tonne à lisier Epandage sans tonne
Nombre d'essieu configurable	Oui
Pilotage hydraulique	Outil Section Remplissage (trappe supérieure, vanne latérale, vanne d'entrée d'air) Pliage/Dépliage Contrôle de l'essieu (coulissant, relevage avant et verrouillage)
Compatible avec tous les écrans ISOBUS	Oui, certifié AEF
Séquences configurables	Oui
Affichage configurable	Oui
Touches configurable	Oui
Cuve	
Détection du niveau	Capteur de niveau bas Capteur de niveau haut Capteur proportionnel
Alarme niveau bas	Oui
Epandage sans tonne	
Pilotage hydraulique	Dispositif de tuyauterie gauche/droite Rentrer/déployer dispositif de tuyauterie
Rampe	
Répartiteurs	Jusqu'à 4 Capteur de surpression Sens inverse (1 répartiteur) / logique demi-largeur inversée (2 répartiteurs ou plus)
Groupe de tronçons	Simple ou double effet Capteur de position ouvert/fermé Délai configurable
Outil	
Configuration	Jusqu'à 5 outils configurable
Type d'outil	Pendillard Injecteur Enfouisseur Palette
Tronçons	Jusqu'à 18 Ouverture simple effet Fermeture simple effet Double effet Système CFC

Epandage	
Contrôle du débit	Aucune régulation Régulation basée sur le débit avec vanne motorisée Régulation basée sur le débit avec pompe proportionnelle
Vanne d'épandage	Simple ou double effet Capteur de position de travail
Epandage	Touche marche/arrêt Interrupteur principal externe Séquence auto/manu Fonction démarrer/arrêter la séquence auto basée sur la vitesse
Pression d'épandage	Capteur configurable (mV, mA, fréquence)
Pilotage canon d'épandage	Haut/bas Rotation Mouvement automatique configurable
Vitesse de pompe	Capteur configurable (impulsion/tour) Alarme vitesse max/min
Pompe	Touche marche/arrêt Fonction inversion de sens
Pompe à vide	Touche marche/arrêt Mode vide et mode pression
Compteurs configurables	Compteur productivité (Ha/h) Compteur surface restante (Ha) Compteur distance restante (m)
Remplissage	
Options de remplissage	Bras de remplissage supérieur Bras de remplissage avant Autre
Trappe de remplissage	Simple ou double effet Capteur de position ouvert/fermé
Soupape d'admission d'air	Simple ou double effet Capteur de position ouvert/fermé
Hacheur	Touche marche/arrêt Fonction inversion de sens Capteur de surpression Touche Auto/Manu
Turbo de remplissage	Touche marche/arrêt
Commande de remplissage	Touche marche/arrêt Séquence Auto/Manu
Vanne latérale	Simple ou double effet Capteur de position ouvert/fermé
Pliage rampe	
Options de pliage	Pliage simple, double ou triple Capteur de position transport Fonction verrouillage rampe
Verrouillage mécanique de la rampe	Verrouillage simple effet Déverrouillage simple effet Double effet
Anti-goutte	Simple ou double effet Capteur de position en haut
Attelage trois points	
Paramètres d'attelage trois points configurables	Oui

Châssis

Source de vitesse	Capteur, GPS ou automatique
Béquille	Oui, avec capteur position haute
Timon	Haut/bas Capteur de position Verrouillage
Essieu déplaçable	Oui
Système de guidage automatique des essieux	Verrouillage auto de l'essieu trainé Compatible avec le système Mobil Elektronik (CAN)
Essieu relevable avant	Simple ou double effet Fonction verrouillage

Accessoires

Contrôle de l'éclairage et gyrophare	Oui
Mode route	Oui Manuel ou automatique en fonction de la vitesse
Capteur NIR d'analyse du lisier	Compatible avec les capteurs m-u-t pour analyser l'azote, le phosphore, l'ammonium et le potassium Régulation basée sur élément nutritif
Vannes supplémentaires	Jusqu'à 6 Simple ou double effet Capteur de position
Vannes à 3 voies supplémentaires	Jusqu'à 3 Capteur de position
Fonctions gauche/droite supplémentaires	Jusqu'à 3 Capteur de position
Fonctions relever/abaisser supplémentaires	Jusqu'à 3 Capteur de position
Capteurs supplémentaires	Jusqu'à 10
Compatibilité joystick et fonctions ISOBUS AUX-N	Oui



L'Agriculture de demain, notre ADN

Contact :

www.vantage-am.fr

infos@vantage-am.fr

02 54 35 00 02